



## 702 СУПЕРКЛЕЙ

### 1 - ОПИС

702 - універсальний миттєвий клей на ціаноакрілатній основі. Наднизька в'язкість забезпечує моментальну проникність.

### 2 - ВЛАСТИВОСТІ

- Миттєве склеювання
- Висока міцність склеювання через кілька секунд

### 3 - СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Склеювання пористих матеріалів, порцеляни, кераміки, скла, слонової кістки, гуми, пластмас, еластомерів, паперу, картону, дерева, металів, ПВХ, а також всіляких штучних матеріалів.



### 4 - ВИКОРИСТАННЯ

Поверхні повинні бути чистими і знежиреними. Нанесіть краплю на одну з поверхонь. З'єднайте і притисніть поверхні на одну хвилину. Температура застосування становить від +5 °С до +30 °С.

### 5 - УПАКОВКА

Артикул	Об'єм, вага	Упаковка, шт
702 (пластиковий флакон)	25 г	50/500

### 6 - ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців при зберіганні в непошкодженій заводській упаковці в сухому місці при температурі від +5 °С до +25 °С.

### 7 - БЕЗПЕКА

- Не капати в очі - може привести до серйозних травм очей
- Не капати на шкіру, ціаноакрілати склеюють шкіру рук протягом декількох секунд
- Уникати впливу сильних джерел світла і тепла
- Зберігати в оригінальній заводській упаковці до використання

### 8 - ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Етил ціаноакрілат	
Зовнішній вигляд	: Рідкий гель	
Колір	: Не має кольору	
Щільність	: 1.05 ± 0.01 г/см <sup>3</sup>	(ASTM D 1875)
В'язкість	: 2-5 спз	(ASTM D 1084)
Температура займання	: >80°C	
Температура застосування	: від +5°C до +30°C	